# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## Thorsman TP2 plast plugg, pakke av 100stk (RØD)

El-nummer:

1380430 1003003

**EAN: 7315881003006**

## Teknisk informasjon

| | |
|---|---|
| **Produktspekter** | Thorsman |
| **Produkt Eller Type Komponent** | Veggplugg |
| **Kortnavn Utstyr** | TP |
| **Applikasjon** | Lett installasjon |
| **Bordiameter** | 5,5 mm betong<br>5,5 mm murstein<br>5 mm ALC betong |
| **Minimum Drilling Depth** | 40 mm |
| **Skrue Diameter** | 3,5…5 mm |
| **Materiale** | PEHD (polyetylen med høy tetthet) |

## Komplementær

| | |
|---|---|
| **Praktisk Lastekapasitet** | Pull-out load: 0,04 kN for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 6)<br>Shear: 0,6 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5)<br>Pull-out load: 0,4 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6)<br>Shear: 0,5 kN for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 4,5)<br>Pull-out load: 0,3 kN for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 6)<br>Shear: 0,15 kN for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 4,5) |
| **Praktisk Lastekapasitet** | Pull-out load: 4 kg for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 6)<br>Shear: 60 kg for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5)<br>Pull-out load: 40 kg for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6)<br>Shear: 50 kg for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 4,5)<br>Pull-out load: 30 kg for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 6)<br>Shear: 15 kg for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 4,5) |
| **Fargenyanse** | Rød |
| **Omgivelsestemperatur Drift** | −50…80 °C |
| **Diameter** | 5,5 mm |
| **Lengde** | 35 mm |

## Miljø

| | |
|---|---|
| **Antall Pr. Sett** | Sett á 100 |
| **Salg Per Udelelig Kvantitet** | 10 |
| **Vekt** | 0,00059 kg |

## Forpakningsinformasjon

| | |
|---|---|
| **Enhetstype Pakke 1** | PCE |
| **Antall Enheter I Pakke 1** | 1 |
| **Pakke 1 Høyde** | 3,800 cm |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

| | |
|---|---|
| **Pakke 1 Bredde** | 4,800 cm |
| **Pakke 1 Vekt** | 17,800 cm |
| **Package 1 Weight** | 0,800 g |
| **Enhetstype Pakke 2** | BB1 |
| **Antall Enheter I Pakke 2** | 100 |
| **Pakke 2 Høyde** | 3,800 cm |
| **Pakke 2 Bredde** | 4,600 cm |
| **Pakke 2 Lengde** | 18,200 cm |
| **Pakke 2 Vekt** | 80,000 g |

## Logistisk informasjon

| | |
|---|---|
| **Opprinnelsesland** | DE |

## Garantiperiode

| | |
|---|---|
| **Garanti** | 18 months |

## Bærekraft

**Green Premium™**-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite $CO_2$-produkter.

**Veiledning til vurdering av produktets bærekraft** er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

Les mer om Green Premium >

Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >




Transparens RoHS/REACh

## Tilfredshetsresultater

| | |
|---|---|
| Reach Fri For Svhc | |
| Fri For Giftige Tungmetaller | |
| Kvikksølvfri | |
| Informasjon Om Rohs-Unntak | Ja |

## Sertifiseringer og standarder

| | |
|---|---|
| **Reach-Regelverk** | REACh-erklæring |
| **Eu Rohs-Direktiv** | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br>EU RoHS-erklæring |
| **Kinas Rohs-Forskrift** | Kinas RoHS–erklæring<br>Proaktiv Kinas RoHS-erklæring (inngår ikke i Kinas RoHS direktivet) |
| **Miljøinformasjon** | Produktmiljøprofil |
| **Produktets Livssyklus** | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer |